

ŠÍŘKA NÁSTUPIŠTĚ 1,70 m - ČSN 73 6425 - 1, § 6.2.2.5.  
ve stísňených podmínkách v intravilánu je umožněna min.šířka nástupiště 1,70m

ŠÍŘKA NÁSTUPIŠTĚ 2 m - ČSN 73 6425 - 1, § 6.2.2.5.  
ve stísňených podmínkách v intravilánu je umožněna min.šířka nástupiště 1,70m

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ DÉLKY 6 m - ČSN 73 6110 Z1 a 10.1.3.1.14  
signální pás menší než předepsané délky realizovaný z důvodu  
orientace v místě odbočení z vodicí line -  
místo je nebezpečné pro osoby ze zrakovým postižením.

PŘECHOD PRO CHODCE DÉLKY 7,20m -  
z důvodu požadavku KSS LK zachování průjezdné šířky komunikace  
ve směrovém oblouku

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- TEL TEL TEL TEL STÁVAJÍCÍ TELEFON NADZEMNÍ
- TEL TEL TEL TEL STÁVAJÍCÍ TELEFON PODZEMNÍ
- TEL TEL TEL TEL NEPROVOZOVANÝ TELEFON PODZEMNÍ
- TEL TEL TEL TEL STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- TEL TEL TEL TEL STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ NADZEMNÍ
- TEL TEL TEL TEL STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PÍTNÉ VODY PODZEMNÍ
- TEL TEL TEL TEL ELEKTRICKÉ VEDENÍ SČVK
- TEL TEL TEL TEL STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ
- TEL TEL TEL TEL STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ!  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT!

LEGENDA VODÍCÍ LIE

- VL 1 nová sadová obruba umístěna 6 cm nad niveletou chodníku
- VL 2 opěrná zeď, stávající zástavba


LEGENDA :

- Chodník - betonová zámková dlažba 100 x 200 x 60, odstín přírodní
- Vjezdy - betonová zámková dlažba 100 x 200 x 80, odstín antracit
- Dlažba s hmatovou úpravou tl.0,06, 100 x 200, odstín červený
- Dlažba s hmatovou úpravou tl.0,08 v místě sjezdů, 100 x 200, odstín červený
- Betonová zámková dlažba 100 x 200 x 60, odstín červený
- Autobusový závil - kamenná dlažba 160/160/160
- Zatrávnění
- Doplnění Rmat
- Doplnění komunikace asfaltový povrch
- Silniční obruba 150/250/1000
- Kamenná přídlažba - 2 x 120/120/120
- Chodníková (popř. silniční) obruba zapuštěná 100/250/1000
- Sadová obruba 50/250/500(1000)
- Hranice pozemků
- Proslučovaná hranice pozemků
- Přípojka pro odvod dešťových vod
- UV [Symbol] Nová uliční vpusť
- UVbx [Symbol] Nová chodníková vpusť
- šx [Symbol] Nová revizní šachta

POZNÁMKA :

Materiálová specifikace dle NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví  
technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
TN TZÚS 12.03.04 až 06 - Technický návod pro materiály a zařízení  
užívané k realizaci bezbariérových úprav

SO 101 CHODNÍK  
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY  
SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv



Ing.Martina HŘEBŘINOVA  
PROJEKCE, IČO 738 42 346

LEGENDA SO 401 VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

- SA.1.x.x SVÍTIDLO LED 31W/2700K/3452Lm/IP66, CELKOVÝ NÁKLON 4°  
7,5m (6,5m)/1,5m/4° NA STÁVAJÍCÍM BETON.SLOUPU VE VÝŠCE 7,5m (6,5m), VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 1,5m
- SA.1.x.x SVÍTIDLO LED 31W/2700K/3452Lm/IP66, CELKOVÝ NÁKLON 4°  
7,5m (6,5m)/1,0m/4° NA STÁVAJÍCÍM BETON.SLOUPU VE VÝŠCE 7,5m (6,5m), VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 1,0m
- SA.1.x.x SVÍTIDLO LED 31W/2700K/3452Lm/IP66, CELKOVÝ NÁKLON 4°  
7,5m (6,5m)/0,5m/4° NA STÁVAJÍCÍM BETON.SLOUPU VE VÝŠCE 7,5m (6,5m), VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 0,5m
- SA.1.1.6 SVÍTIDLO LED 31W/2700K/3452Lm/IP66, CELKOVÝ NÁKLON 9°  
STĚNA/1,0m/9° NA STĚNĚ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 1,0m
- SB.1.x.x SVÍTIDLO LED 31W/4000K/3794Lm/IP66, CELKOVÝ NÁKLON 0°  
7,5m/0,5m/4° NA STÁVAJÍCÍM BETON.SLOUPU VE VÝŠCE 7,5m (6,5m), VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 0,5m
- SB.1.3.1 SVÍTIDLO LED 31W/4000K/3794Lm/IP66, CELKOVÝ NÁKLON 0°  
STÁVAJÍCÍ SLOUP OCELOVÝ JIMENOVITÁ VÝŠKA 7,5m, VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 1,5m,  
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- SB.1.3.2 SVÍTIDLO LED 31W/4000K/3794Lm/IP66, CELKOVÝ NÁKLON 0°  
SLOUP OCELOVÝ JIMENOVITÁ VÝŠKA 8,0m, VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 1,5m,  
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- SB.1.3.3 SVÍTIDLO LED 31W/4000K/3794Lm/IP66, CELKOVÝ NÁKLON 0°  
SLOUP OCELOVÝ JIMENOVITÁ VÝŠKA 8,0m, VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 1,0m,  
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- RVO1 STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ A ZAPÍNAČÍ BOD VO, 3x400V/25A
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4-Jx16 mm2  
VČETNĚ ZEMNÍČKÉ PÁSKY FeZn 30x4 mm

zodpovědný projektant: Ing.M.Hřebřinová	
vypracoval:	
objednatel: Město Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy, IČO 00261114	
akce:	čísł.zak.: 2010
ZÁKUPY - CHODNÍK BOŽÍKOV - II. ETAPA	stupeň: DUR/SP
	datum: 06/2021
příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST III	měřítko: 1:200
	čísł.vykr. čísł.soupr. C. - 3.c